

WR.ZPH.BW.512.1.2026

Urząd Miasta i Gminy Kunów

ul. Warszawska 45B

27-415 Kunów

dot. omówienia stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Kunów.

Obiekt Hydrotechniczny Brody Iłżeckie – Wióry informuje, że obsługa i utrzymanie budowli oraz urządzeń zbiorników wodnych odbywa się zgodnie z Instrukcją gospodarowania wodą oraz Instrukcjami eksploatacji, na podstawie których wykonywane są przeglądy, konserwacje i naprawy. Na Zbiorniku Wodnym Wióry cały czas utrzymywana jest rezerwa powodziowa, a prowadzona gospodarka wodna uwzględnia przygotowanie do nadejścia ewentualnego wezbrania powodziowego. Na Zbiorniku Wodnym Brody Iłżeckie, ze względu na zalecenie wydane przez Centrum Technicznej Kontroli Zapór IMGW-PIB nadal utrzymywany jest obniżony poziom piętrzenia na rzędnej 193,00 m n.p.m. (MaxPP=195,10) ze względu na niedostateczny stan ścian oporowej zabytkowego jazu Staszica. Zbiornik Wodny Brody Iłżeckie działa przepływowo, w razie nadejścia fali powodziowej, wody zostaną przepuszczone. Zgodnie z protokołami przeprowadzonej w czerwcu i październiku ubiegłego roku kontroli okresowej stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych zapory Zbiornika Wodnego Wióry oraz Brody Iłżeckie są w stanie technicznym niezagrażającym bezpieczeństwu.

Na obu zaporach zabezpieczone są całodobowe obsady operatorów. Urządzenia na zaporach i pompowni w Stykowie są sprawne i gotowe do przyjęcia fali powodziowej.

W latach 2024-2025 zostały wykonane prace remontowe na Zbiorniku Wodnym Brody Iłżeckie dla powstrzymania dalszej degradacji obiektu budowlanego zostały wykonane następujące prace naprawczo-remontowe:

1. Branża konstrukcyjno-budowlana-hydrotechniczna:

Remont ZW Brody Iłżeckie:

- remont umocnień bocznych na lewym i prawym brzegu;
- przebudowa umocnień obwałowania koryta odpływowego,
- remont zabytkowego jazu Staszica;
- remont oświetlenia na koronie jazu.

Na ogólną kwotę ponad 7,00 mln zł.

W bieżącym roku rozpocznie się przebudowa przepompowni wód infiltracyjnych w Stykowie.

W razie konieczności zadysponowania zrzutów wyprzedzających informowane są o tym, telefonicznie i/lub mailowo, WCZK w Kielcach, Centrum Operacyjne RZGW w W-wie –, stanowisko przeciwpowodziowe ZZ w Radomiu oraz sztaby kryzysowe jednostek samorządowych, właściciele MEW zlokalizowanych poniżej stopni piętrzących. Na bieżąco utrzymywany jest kontakt telefoniczny z NW w Ostrowcu Św.

W załączeniu przekazuję meldunek o sytuacji hydrologicznej na Zbiorniku Wodnym Brody Iłż. oraz Wióry w dniu 25.05.2026 r.

2026-05-25 godz. 8:00

Nazwa zbiornika	Woda górna m n.p.m.	Woda dolna m n.p.m.	Napełnienie mln m ³	Rezerwa mln m ³	Dopływ (m ³ /s)	Odływ (m ³ /s)	Prognoza odpływu (m ³ /s)
Brody Iłżeckie	192,62	185,92	2,185	4,825	1,61	3,14	3,14
Wióry	208,54	190,67	14,806	19,854	0,26	0,55	0,55

Z wyrazami uznania,

Otrzymują:

1. Adresat.
2. a/a